
KRBOVÁ VLOŽKA OPTIM V 7 DLE EN 13 229




1. Hrdlo kouřovodu
2. Deflektor (Ocel)
3. Deflektor (Carcon)
4. Žáruvzdorná tvarovka (Carcon)
5. Ovládání vzduchu pro spalování
6. Sklo
7. Rošt
8. Popelník
9. Přívod externího vzduchu
10. Zábrana
11. Zazdívací rámeček

Technické údaje:

		Uzavřené ohniště
jmenovitý tepelný výkon	kW	8,5
účinnost	%	79
hmotnostní proud spalin	g/s	7,8
teplota spalin za hrdlem	^{o}C	345,4
min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	Pa	10
palivo		dřevo (buková polena)
množství paliva za hodinu	kg/h	2,5
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O2)	%	0,074
průměr kouřovodu	mm	200
hmotnost	kg	183

Sestava carconového topeniště:



Seznam náhradních dílů:

1. **Záda**
2. **Bok pravý**
3. **Bok levý**
4. **Deflektor**
5. **Litinový rošt**
6. **Popelník**

Detaily viz návod k instalaci a použití.

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice IČO: 25524682 **10**
Krbová vložka Optim V 7 spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 Typ: **OPTIM 7** Provedení: **7, V7,** Číslo zkoušky: **30-10696/30-10283/1** Notifikovaná osoba: **1015** **EN 13229** Tepelný výkon: **8,5 kW výkonu pro vytápění** Energetická účinnost: **79 %** Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O_2): **0,074 %** Teplota spalin: **345,4 °C** Vzdálenost od přilehlých hořlavých materiálů: **8cm + 10cm tepelné izolace** Druhy paliv: **dřevo (buková polena)** **Krbová vložka na pevná paliva k vytápění místností**
Přečíst a dodržovat návod k použití! **Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!**
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech **1222-CPR-2013/07/01**